

手持式汽车万用表 UT107

技术指标



基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/1000V	±(0.5%+2)
交流电压	200V/750V	±(0.8%+5)
直流电流	200mA/10A	±(0.8%+5)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ	±(0.8%+5)
摄氏温度	-40℃∽1000℃	±(2%+8)
频率	2kHz	±(2%+5)
占空比	1%-90%	±(4%+5)
转速	4Cyl/6Cyl/8Cyl	±(3%+5)
闭合角	4Cyl/6Cyl/8Cyl	±(3%+5)
特殊功能		
10A 保险丝		√
电池测试	12V	±(3%+5)
二极管测试		√
数据保持		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10MΩ	√
通断蜂鸣		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
电源	9V 电池(6F22)	√

一般特征

机身颜色	红色+铁灰
机身重量	352g（含保护套）
机身尺寸	179×88×39mm
标准配件	表笔，电池，说明书，保护套，保修卡，表笔灯（UT－TL）*，温度探头、带灯表笔（UT－L1/L2）*
标准内包装	彩盒
标准包装数量	30 台
外包装箱尺寸	490×425×300mm
标准包装箱毛重	23kg

*需要附加收费

以上技术规格可能因产品改进有所改变，恕不另行通知。

地址：北京市西城区百万庄大街壬 19 号洲际写字楼 307 室 邮编：100037 网址：www.testbase.cn
E-Mail：testbase@126.com 电话：010-88362368，51667680 传真：010-51667680 SKYPE: fredli1964